



Hoja Técnica

Limpiador de Silicón

200

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

El Limpiador de Silicón Axalta™ 200 es una mezcla de solventes de lenta evaporación principalmente usado para remover residuos de aceites y grasas o cualquier agente contaminante.

Este producto se puede utilizar para limpieza de acabados y/o primario previamente lijados o recubiertos con pintura original o previamente repintado.



PROTECCIÓN PERSONAL

Es importante utilizar el equipo de protección personal adecuado durante la aplicación del material para evitar irritación respiratoria, ocular y cutánea. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes, y respirador para vapores orgánicos. Se recomienda hacer uso del producto en un área ventilada.



RELACIÓN DE MEZCLA

Componentes del sistema

Limpiador de Silicón Axalta™ 200

Relación de mezcla

Listo para aplicar.

APLICACIÓN Y TIEMPO DE SECADO

- Aplique el Limpiador de Silicón Axalta™ 200 usando un trapo limpio.
- No permita que el Limpiador de Silicón Axalta™ 200 se evapore antes de removerlo de la superficie, retire con un trapo seco y limpio.

Substratos Recomendados


- Substratos sin lijar.
- Acabados originales.
- Primarios lijados.

Observaciones

- Este producto no es apropiado para remover desmoldantes de plástico ni para limpiar pistolas aerográficas o herramientas.

Secado

- Evaporación lenta



PROPIEDADES FÍSICAS

COV Max. (gramos/L)	766
Volátiles (% de peso promedio)	100
Densidad (g/mL)	0.766

SALUD Y SEGURIDAD

Antes de usar cualquier producto de Axalta, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad. Utilice un respirador de presión positiva con suministro de aire o en su defecto una mascarilla para vapores orgánicos con cartuchos adecuados y en buen estado, aplique en un lugar debidamente ventilado (NIOSH/MSH TC-19C), use protección para ojos, guantes y ropa protectora al mezclar los componentes, durante la aplicación y hasta que los vapores se hayan desvanecido.

En todos los casos siga las instrucciones de uso del fabricante de los respiradores para su uso adecuado. No permita que alguien sin protección permanezca en el área de aplicación. Este producto está destinado para uso industrial para usarse sólo por personal profesional y pintores capacitados.

Este producto es inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas. Evite la INHALACIÓN de los vapores y el contacto con la piel y los ojos. No se ingiera, en caso de ingestión no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. Lávese las manos perfectamente DESPUÉS de utilizarlo y antes de ingerir alimentos. Consérvese el envase bien cerrado cuando no esté en uso. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. Prohibida su venta a menores de edad.

