



IMRON®

Proceso de lavado de vehículos

Paso 1 | Mueva el vehículo

- Estacione el vehículo en el interior o donde no haya luz solar directa.

Paso 2 | Enjuague a presión

- Enjuague la suciedad suelta con una lavadora a presión de agua caliente.
- Trabaje de arriba a abajo del vehículo.

Paso 3 | Llene el balde

- Agregue agua caliente o tibia.
- Agregue jabón para lavado de autos sin cera ni aditivos selladores.

Paso 4 | Moje el vehículo

- Rocíe el vehículo con una manguera para mojarlo por completo.

Paso 5 | Lave el vehículo

- Elija un guante limpio y libre de residuos o un cepillo suave.
- Moje el guante o cepillo en el balde.
- Comience a lavar de arriba hacia abajo - No deje secar.
- Lave el interior o la parte trasera de todos los paneles que se van a repintar.

Paso 6 | Enjuague el vehículo

- Use una manguera para enjuagar el vehículo según sea necesario antes de que el jabón se seque.
- Enjuague de arriba a abajo.

Paso 7 | Seque el vehículo

- Una vez totalmente enjuagado, utilice una gamuza o una escobilla para secar el vehículo por completo antes de que el agua se evapore.
- Limpie las juntas, uniones y pasos de rueda de los paneles de la carrocería del vehículo con aire comprimido y una toalla que no suelte pelusa.

Paso 8 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)

- Limpie y devuelva todos los artículos a su lugar adecuado.